

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr.285 -CPR-22-11

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **C285 BETON-E**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Strat de protecție cu utilizare preconizată în protejarea suprafețelor de beton prin metode de protecție împotriva infiltrațiilor, controlul umidității și creșterea rezistenței**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **2+ (Sistem 3 pentru reacție la foc)**
6. Standard armonizat: **EN 1504-2:2005**

Organism (organisme) notificat(e): **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Performanța (performanțe) declarată (declarat):

Permeabilitatea la CO ₂	Sd > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apă	Class I
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Compatibilitate termică cu influența sărurilor pt degivrare; cicluri îngheț-dezghet	≥ 0,8 N/mm²
Compatibilitate termică cu influența sărurilor pt degivrare; cicluri cu jeturi de apă	≥ 0,8 N/mm²

Capacitate acoperire fisur	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Aderența prin tracțiune directă	≥ 0,8 N/mm²
Reacția la foc	E
Îmbătrânire artificială (vreme)	Fără defecte vizuale
Substanțe periculoase	Vezi FDS

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Riccardo Scattolin

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Organice

Spresiano (TV), 30/11/2022

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris 3
31027 SPRESIANO (TV)
art. 1013 n. 1
art. 1013 n. 2

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

C285 BETON-E



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

15

285-CPR-22-11

EN 1504-2:2005

C285 BETON-E

**Strat de protectie cu utilizare preconizata in
protejarea suprafetelor de beton prin metode de
protectie impotriva infiltratiilor, controlul umiditatii si
cresterea rezistivitatii**

Permeabilitatea la CO ₂	Sd > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apa	Class I
Absorbția capilară și permeabilitatea la apa	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Compatibilitate termică cu influența sărurilor pt degivrare; cicluri îngheț-dezghet	≥ 0,8 N/mm ²
Compatibilitate termică cu influența sărurilor pt degivrare; cicluri cu jeturi de apă	≥ 0,8 N/mm ²
Capacitate acoperire fisur	A3 (23; 70°C) A1 (0; -10; -20°C)
Aderența prin tracțiune directă	≥ 0,8 N/mm ²
Reacția la foc	E
Îmbătrânire artificială (vreme)	Fără defecte vizuale
Substanțe periculoase	Vezi FDS

FASSA S.r.l.