

**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

**Nr. 4891-CPR-25-10**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GEOACTIVE FLUID B 530 C**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Strat de protecție cu utilizare preconizată în protejarea suprafețelor de beton prin metode de controlul umidității și creșterea rezistivității**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – [www.fassabortolo.it](http://www.fassabortolo.it)**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **2+**
6. Standard armonizat: **EN 1504-2:2004**

Organism (organisme) notificat(e): **ICMQ (n.1305)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Permeabilitatea la vaporii de apă	<b>Class I</b>
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	<b>&lt; 0,1 kg/m<sup>2</sup>·h<sup>0,15</sup></b>
Aderența prin tracțiune directă	<b>≥ 2,0 N/mm<sup>2</sup></b>

Reacția la foc	<b>A1</b>
Substanțe periculoase	<b>Vezi FDS</b>

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 06/10/2025

**FASSA S.r.l.**  
Via Lazzaris n° 3  
31027 SPRESIANO (TV)  
P. IVA 02015890268

**GEOACTIVE FLUID B 530 C**

**FASSA S.r.l.**

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - [www.fassabortolo.com](http://www.fassabortolo.com) - [fassa@fassabortolo.com](mailto:fassa@fassabortolo.com)  
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268



1305

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

**4891-CPR-25-10**

**EN 1504-2:2004**

**GEOACTIVE FLUID B 530 C**

**Strat de protectie cu utilizare preconizata in  
protejarea suprafetelor de beton prin metode de  
controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii**

<b>Permeabilitatea la vaporii de apa</b>	Class I
<b>Absorbția capilară și permeabilitatea la apa</b>	$< 0,1 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
<b>Aderenta prin tractiune directa</b>	$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$
<b>Reacția la foc</b>	A1
<b>Substante periculoase</b>	Vezi FDS

**FASSA S.r.l.**