

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1277-CPR-24-03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **AQUAZIP FAST**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Strat de protecție cu utilizare preconizată în protejarea suprafețelor de beton prin metode de protecție împotriva infiltratilor, controlul umidității și creșterea rezistivității**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **2+ (Sistem 3 pentru reacție la foc)**
6. Standard armonizat: **EN 1504-2:2004**

Organism (organisme) notificat(e): **ICMQ (n.1305)**

T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Performanța (performanțe) declarată (declarată):

Permeabilitatea la CO ₂	Sd > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apă	Class I
Absorbția capilară și permeabilitatea la apă	< 0,1 kg/m²·h^{0,15}
Compatibilitate termică - cicluri îngheț-dezghet	≥ 0,8 N/mm²

Compatibilitate termică - cicluri cu jeturi de apă	≥ 0,8 N/mm²
Aderența prin tracțiune directă	≥ 0,8 N/mm²
Reacția la foc	E
Substanțe periculoase	Vezi FDS

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnata pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 05/03/2024

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Prestazioni: 02015890268

FASSA S.r.l.

Via Lazzaris 3 – 31027 Spresiano (TV) - Tel. +39 0422 7222 – Fax +39 0422 887509 - www.fassabortolo.com - fassa@fassabortolo.com
Cap.Soc. € 50.000.000,00 – Reg. impr. TV 02015890268 - C.Fisc./ P.IVA 02015890268

AQUAZIP FAST



1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

19

1277-CPR-24-03

EN 1504-2:2004

AQUAZIP FAST

**Strat de protectie cu utilizare preconizata in
protejarea suprafetelor de beton prin metode de
protectie impotriva infiltratiilor, controlul
umiditatii si cresterea rezistivitatii**

Permeabilitatea la CO₂	Sd > 50 m
Permeabilitatea la vaporii de apa	Class I
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa	< 0,1 kg/m ² ·h ^{0,5}
Compatibilitate termica - cicluri inghet- dezghet	≥ 0,8 N/mm ²
Compatibilitate termica - cicluri cu je- turi de apa	≥ 0,8 N/mm ²
Aderenta prin tractiune directa	≥ 0,8 N/mm ²
Reacția la foc	E
Substante periculoase	Vezi FDS

FASSA S.r.l.