

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 571-CPR-18-02

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GAPER 330**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Mortar de nivelare/tencuire cu întrebuintari generale (GP)**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **4**
6. Standard armonizat: **EN 998-1: 2016**

Organism (organisme) notificat(e): Nu este cazul

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Reacția la foc	A1
Absorbția de apă prin capilaritate	W1
Permeabilitatea la vaporii de apă după cicluri de îngheț-dezghet	NPD
Permeabilitatea la vaporii de apă	35
Aderența	≥ 0,5 N/mm² - FP:B

Aderența după cicluri de îngheț-dezghet	NPD
Conductivitate termică λ	0,67 W/mK (valoarea tabelara)
Durabilitate	NPD
Substanțe periculoase	Vezi FS

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano, 23/02/2018

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

FASSA S.r.l.

ETICHETTA CE

Prodotto: GAPER 330



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
12

571-CPR-18-02

EN 998-1: 2016

GAPER 330

**General purpose rendering/plastering mortar (GP)
for external/internal use**

Reaction to fire:	A1
Water absorption:	W1
Water permeability after weathering cycles:	NPD
Water vapour permeability:	35
Adhesion:	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ - FP:B
Adhesion after weathering cycles:	NPD
Thermal conductivity λ:	0,67 W/mK (tabulated value)
Durability:	NPD
Dangerous substances:	See MSDS