

DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. A913-CPR-23-02

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GYPSOTECH GYPSOPOCKET STD BA13**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Placă de gips-carton**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **4**
6. Standard armonizat: **EN 520:2009**

Organism (organisme) notificat(e): **NA**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Rezistența la forfecare - $\uparrow\downarrow$	NPD
Reacția la foc – R2F	A2,s1-d0
Factor de rezistența la difuzia vaporilor de apă - μ	10
Rezistența la încovoiere – F	Îndeplinită

Coefficientul de conductivitate termică - λ	0,21 W/mK
Rezistența la impact - $\rightarrow I$	A se vedea documentația producătorului
Izolarea la sunetul aerian – R	
Absorbția acustică - α	

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 16/02/2023

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 03015850268

GYPSOTECH GYPSOPOCKET STD BA13



Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

A913-CPR-23-02

EN 520:2009

A-12,5

GYPSOTECH GYPSOPOCKET STD BA13

Placă de gips-carton

Rezistența la forfecare - \updownarrow	NPD
Reacția la foc – R2F	A2,s1-d0
Factor de rezistență la difuzia vaporilor de apă - μ	10
Rezistența la încovoiere – F	Îndeplinită
Coeficientul de conductivitate termică - λ	0,21 W/m ² K
Rezistența la impact - $\rightarrow I$	A se vedea
Izolarea la sunetul aerian – R	documentația
Absorbția acustică - α	producătorului