DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 733-CPR-26-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **A 96 BUILDING**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale (GP)**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 3 pentru reacţie la foc, 4 pentru alte caracteristici**
6. Standard armonizat: **EN 998-1: 2016**

   Organism (organisme) notificat(e): Nu este cazul

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Reacția la foc	**A1**
Absorbtia de apă prin capilaritate	**W1**
Permeabilitatea la vaporii de apă după cicluri de îngheț dezgheț	**NPD**
Permeabilitatea la vaporii de apă	**15**
Aderența	**≥ 0,5 N/mm² - FP:B**

Aderența după cicluri de îngheț dezgheț	**NPD**
Conductivitate termică	**λ = 0,61 W/mK (valoarea tabelara)**
Durabilitate	**NPD**
Substante periculoase	**Vezi FS**

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano, 04/06/2026

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)

A 96 BUILDING

CE
0987

Fassa s.r.l.
Via Lazzaris, 3
31027 Spresiano (TV) – Italy
26
733-CPR-26-06

EN 998-1: 2016
A 96 BUILDING
Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale (GP)

Reacția la foc	A1
Absorbtia de apă prin capilaritate	W1
Permeabilitatea la vaporii de apă după cicluri de îngheț dezgheț	NPD
Permeabilitatea la vaporii de apă	15
Aderența	≥ 0,5 N/mm² - FP:B
Aderența după cicluri de îngheț dezgheț	NPD
Conductivitate termică	λ = 0,61 W/mK (valoarea tabelara)
Durabilitate	NPD
Substante periculoase	Vezi FS