DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1687-CPR-25-04

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **AF 9 S1**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Adeziv pe bază de ciment îmbunătățit, puternic deformabil, cu timp deschis extins pentru placarea peretilor si pardoselilor la interior si exterior**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **3**
6. Standard armonizat: **EN 12004:2007 + A1:2012**

   Organism (organisme) notificat(e): **MODENA CENTRO PROVE (n.1599)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Reacția la foc	**F**
Aderenta initiala de rupere prin tractiune	**≥ 1.0 N/mm²**
Aderenta la tractiune timpurie	**NA**
Aderenta la tractiune dupa imbatranire termica	**≥ 1.0 N/mm²**

Aderenta la tractiune dupa imersie in apa	**≥ 1.0 N/mm²**
Aderenta la tractiune dupa cicluri inghet-dezghet	**≥ 1.0 N/mm²**
Substante periculoase	**Vezi FS**

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 01/04/2025



AF 9 S1

CE

1599

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

1687-CPR-25-04

EN 12004:2007 + A1:2012

AF 9 S1

Adeziv pe bază de ciment îmbunătățit, puternic deformabil, cu timp deschis extins pentru placarea peretilor si pardoselilor la interior si exterior

Reacția la foc	F
Aderenta initiala de rupere prin tractiune	≥ 1.0 N/mm²
Aderenta la tractiune timpurie	NA
Aderenta la tractiune dupa imbatranire termica	≥ 1.0 N/mm²
Aderenta la tractiune dupa imersie in apa	≥ 1.0 N/mm²
Aderenta la tractiune dupa cicluri inghet-dezghet	≥ 1.0 N/mm²
Substante periculoase	Vezi FS