DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1238-CPR-24-06

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **AQUAZIP MO 660 BIANCO**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Strat de protectie cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **2+ (Sistem 3 pentru reacţie la foc)**
6. Standard armonizat: **EN 1504-2:2004**

   Organism (organisme) notificat(e): **ICMQ (n.1305)**

   T²I - Trasferimento tecnologico ed innovazione s.c.a.r.l. (n. 1600)

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Permeabilitatea la vaporii de apa	**Class I**
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa	**< 0,1 kg/m²·h^{0,5}**
Aderenta prin tractiune directa	**≥ 2,0 N/mm²**

Reacția la foc	**A1**
Substante periculoase	**Vezi FDS**

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 10/06/2024



AQUAZIP MO 660 BIANCO

CE

1305

1600

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

18

1238-CPR-24-06

EN 1504-2:2004

AQUAZIP MO 660 BIANCO

Strat de protectie cu utilizare preconizata in protejarea suprafetelor de beton prin metode de controlul umiditatii si cresterea rezistivitatii

Permeabilitatea la vaporii de apa	Class I
Absorbtia capilara si permeabilitatea la apa	< 0,1 kg/m²·h^{0,5}
Aderenta prin tractiune directa	≥ 2,0 N/mm²
Reacția la foc	A1
Substante periculoase	Vezi FDS