DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. 1347-CPR-25-10

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **AQUAZIP ONE PRO**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Produs bicomponent pe baza de ciment, cu aplicare lichida, pentru impermeabilizare la apa (CM O1P)**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **3 per l'impermeabilità all'acqua, 4 per le altre caratteristiche**
6. Standard armonizat: **EN 14891:2012**

Organism (organisme) notificat(e): **Certimac s.c.a.r.l. (n. 2685)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Aderenta initiala de rupere prin tractiune	**≥ 0,5 N/mm²**
Hidroizolare	**Fara penetrare**
Capacitate acoperire fisuri:	**≥ 0,75 mm (23°C)** **≥ 0,75 mm (-5°C)**
Aderența la smulgere după îmbătrânire	**≥ 0,5 N/mm²**

Aderența la smulgere după imersie în apă	**≥ 0,5 N/mm²**
Aderența la smulgere după imersie în lapte de var	**≥ 0,5 N/mm²**
Aderența la smulgere după cicluri îngheț-dezgheț	**≥ 0,5 N/mm²**
Substante periculoase	**Vezi FS**

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 31/10/2025



AQUAZIP ONE PRO

CE

2685

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

1347-CPR-25-10

EN 14891:2012

AQUAZIP ONE PRO

Produs bicomponent pe baza de ciment, cu aplicare lichida, pentru impermeabilizare la apa (CM O1P)

Aderenta initiala de rupere prin tractiune	≥ 0,5 N/mm²
Hidroizolare	Fara penetrare
Capacitate acoperire fisuri:	≥ 0,75 mm (23°C) ≥ 0,75 mm (-5°C)
Aderența la smulgere după îmbătrânire	≥ 0,5 N/mm²
Aderența la smulgere după imersie în apă	≥ 0,5 N/mm²
Aderența la smulgere după imersie în lapte de var	≥ 0,5 N/mm²
Aderența la smulgere după cicluri îngheț-dezgheț	≥ 0,5 N/mm²
Substante periculoase	Vezi FS