DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. AZ15-CPR-26-05

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GYPSOTECH STD ZERO BA15**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Placă de gips-carton**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 3 pentru reacţie la foc, 4 pentru alte caracteristici**
6. Standard armonizat: **EN 520:2009**

   Organism (organisme) notificat(e): **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Rezistenţa la forfecare - ↑↓	**NPD**
Reacția la foc – R2F	**A1**
Factor de resistenţa la difuzia vaporilor de apă - μ	**10**
Rezistența la încovoiere – F	**Îndeplinită**

Coeficientul de conductivitate termică - λ	**0,21 W/mK**
Rezistenţa la impact - →I	**A se vedea documentaţia producătorului**
Izolarea la sunetul aerian – R	
Absorbţia acustica - α	

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 13/05/2026



GYPSOTECH STD ZERO BA15

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

AZ15-CPR-26-05

EN 520:2009
A-15

GYPSOTECH STD ZERO BA15

Placă de gips-carton

Rezistenţa la forfecare - ↑↓	NPD
Reacţia la foc – R2F	A1
Factor de resistenţa la difuzia vaporilor de apă - μ	10
Rezistenţa la încovoiere – F	Îndeplinită
Coeficientul de conductivitate termică - λ	0,21 W/m^{2}K
Rezistenţa la impact - →I	A se vedea documentaţia producătorului
Izolarea la sunetul aerian – R	
Absorbţia acustica - α	