DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

Nr. AZ13-CPR-26-05

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **GYPSOTECH STD ZERO BA13**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Placă de gips-carton**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **Sistem 3 pentru reacţie la foc, 4 pentru alte caracteristici**
6. Standard armonizat: **EN 520:2009**

   Organism (organisme) notificat(e): **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Rezistenţa la forfecare - ↑↓	**NPD**
Reacția la foc – R2F	**A1**
Factor de resistenţa la difuzia vaporilor de apă - μ	**10**
Rezistența la încovoiere – F	**Îndeplinită**

Coeficientul de conductivitate termică - λ	**0,21 W/mK**
Rezistenţa la impact - →I	**A se vedea documentaţia producătorului**
Izolarea la sunetul aerian – R	
Absorbţia acustica - α	

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 13/05/2026

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)

GYPSOTECH STD ZERO BA13

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

AZ13-CPR-26-05

EN 520:2009
A-12,5

GYPSOTECH STD ZERO BA13

Placă de gips-carton

Rezistenţa la forfecare - ↑↓	NPD
Reacţia la foc – R2F	A1
Factor de resistenţa la difuzia vaporilor de apă - μ	10
Rezistenţa la încovoiere – F	Îndeplinită
Coeficientul de conductivitate termică - λ	0,21 W/m^{2}K
Rezistenţa la impact - →I	A se vedea documentaţia producătorului
Izolarea la sunetul aerian – R	
Absorbţia acustica - α	

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. AZ15-CPR-26-05

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda: **GYPSOTECH STD ZERO BA15**
2. Predvidena uporaba: **Mavčna plošča v zgradbah**
3. Proizvajalec: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.com**
4. Pooblaščeni zastopnik: Ni relevantno
5. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti: **Sistem 3: odziv na ogenj; Sistem 4: vse ostale lastnosti**
6. Harmonizirani standard: **EN 520:2009**

   Priglašeni organi: **Istituto Giordano (n.0407)**

7. Navedene lastnosti:

Strižna trdnost - ↑↓	**NPD**
Odziv na ogenj - R2F	**A1**
Upor difuziji vodne pare - μ	**10**
Upogibna trdnost - F	**izpolnjuje**

Toplotna prevodnost - λ	**0,21 W/mK**
Odpornost na udarce - →I	**Glej dokumentacijo proizvajalca**
Zvočna izolirnost - R	
Absorpcija zvoka - α	

8. Ni relevantno

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Dott. Samuele Beraldo
Služba za raziskave, razvoj in sistem kakovosti – Vodja za področje anorganskih proizvodov

Spresiano (TV), 13/05/2026



GYPSOTECH STD ZERO BA15

CE

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

09

AZ15-CPR-26-05

EN 520:2009
A-15

GYPSOTECH STD ZERO BA15

Mavčna plošča v zgradbah

Strižna trdnost - ↑↓	NPD
Odziv na ogenj - R2F	A1
Upor difuziji vodne pare - μ	10
Upogibna trdnost - F	izpolnjuje
Toplotna prevodnost - λ	0,21 W/m^{2}K
Odpornost na udarce - →I	Glej dokumentacijo proizvajalca
Zvočna izolirnost - R	
Absorpcija zvoka - α	