DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ

N. 629-CPR-26-03

1. Cod unic de identificare al produsului-tip**: MB60 COLORATA**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Mortar de zidarie cu intrebuintari generale pentru utilizare structurala**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **2+**
6. Standard armonizat: **EN 998-2:2016**

   Organism (organisme) notificat(e): **ICMQ (n. 1305)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Rezistenta la compresiune	**M 10**
Rezistenta la forfecare	**0,15 N/mm²** **(valoarea tabelara)**
Continutul de clorura	**< 0,1 %**
Reacția la foc	**A1**
Absorbție apă	**< 0,30 kg/(m² x min⁰'⁵)**
Proporție constituenți	**NPD**

Permeabilitatea la vaporii de apă	**μ 15/35**
Conductivitate termică λ	**0,82 W/mK** **valoarea tabelara: P=50%**
Durabilitate	**NPD**
Substante periculoase	**Vezi FS**
Rezistența la încovoiere	**NPD**

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Dott. Samuele Beraldo

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 12/03/2026



MB60 COLORATA

CE

1305

Fassa s.r.l.

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

04

629-CPR-26-03

EN 998-2:2016

MB60 COLORATA

Mortar de zidarie cu intrebuintari generale pentru utilizare structurala

Rezistenta la compresiune	M 10
Proporție constituenți	NPD
Rezistenta la forfecare	0,15 N/mm² (valoarea tabelara)
Rezistența la încovoiere	NPD
Continutul de clorura	< 0,1 %
Reacția la foc	A1
Absorbție apă	< 0,30 kg/(m² x $min^{0,5}$)
Permeabilitatea la vaporii de apă	μ 15/35
Conductivitate termică λ	0,82 W/mK P=50%
Durabilitate	NPD
Substante periculoase	Vezi FS