**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

**N. 615-CPR-25-11**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip**: MM 150**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Mortar de zidarie cu intrebuintari generale pentru utilizare structurala**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: **Nu este cazul**
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **2+**
6. Standard armonizat: **EN 998-2:2016**

   Organism (organisme) notificat(e): **ICMQ (n. 1305)**

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| | |
|---|---|
| Rezistenta la compresiune | **M 15** |
| Rezistenta la forfecare | **0,15 N/mm² (valoarea tabelara)** |
| Continutul de clorura | **< 0,1 %** |
| Reacția la foc | **A1** |
| Absorbție apă | **NPD** |
| Proporție constituenți | **NPD** |

| | |
|---|---|
| Permeabilitatea la vaporii de apă | **μ 15/35** |
| Conductivitate termică λ | **0,96 W/mK valoarea tabelara: P=50%** |
| Durabilitate | **NPD** |
| Substante periculoase | **Vezi FS** |
| Rezistența la încovoiere | **NPD** |

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Dott. Samuele Beraldo**

Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano (TV), 28/11/2025

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

MM 150

CE

1305

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

25

**615-CPR-25-11**

**EN 998-2:2016**

**MM 150**

**Mortar de zidarie cu intrebuintari generale pentru utilizare structurala**

| | |
|---|---|
| **Rezistenta la compresiune** | M 15 |
| **Proporție constituenți** | NPD |
| **Rezistenta la forfecare** | 0,15 N/mm² (valoarea tabelara) |
| **Rezistența la încovoiere** | NPD |
| **Continutul de clorura** | < 0,1 % |
| **Reacția la foc** | A1 |
| **Absorbție apă** | NPD |
| **Permeabilitatea la vaporii de apă** | μ 15/35 |
| **Conductivitate termică λ** | 0,96 W/mK P=50% |
| **Durabilitate** | NPD |
| **Substante periculoase** | Vezi FS |