**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

**Nr. 435-CPR-24-06**

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: **RR32**
2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate): **Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale (GP)**
3. Fabricant: **FASSA S.r.l. – Via Lazzaris, 3 – 31027 Spresiano (TV) – ITALY – www.fassabortolo.it**
4. Reprezentant autorizat: Nu este cazul
5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței: **4**
6. Standard armonizat: **EN 998-1: 2016**

   Organism (organisme) notificat(e): Nu este cazul

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

| | |
|---|---|
| Reacția la foc | **A1** |
| Absorbtia de apă prin capilaritate | **W1** |
| Permeabilitatea la vaporii de apă după cicluri de îngheț dezgheț | **NPD** |
| Permeabilitatea la vaporii de apă | **20** |
| Aderența | **≥ 0,5 N/mm² - FP:B** |

| | |
|---|---|
| Aderența după cicluri de îngheț dezgheț | **NPD** |
| Conductivitate termică | **λ = 1.1 W/mK (valoarea tabelara)** |
| Durabilitate | **NPD** |
| Substante periculoase | **Vezi FS** |

8. Nu este cazul

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

**Dott. Samuele Beraldo**
Direcția de Cercetare și Dezvoltare și Sistemul Calității – Responsabil Zona de Produse Anorganice

Spresiano, 13/06/2024

FASSA S.r.l.
Via Lazzaris n° 3
31027 SPRESIANO (TV)
Partita IVA 02015890268

RR32

CE

**Fassa s.r.l.**

Via Lazzaris, 3

31027 Spresiano (TV) – Italy

11

**435-CPR-24-06**

**EN 998-1: 2016**

**RR32**

**Mortar de nivelare/tencuire cu intrebuintari generale (GP)**

| | |
|---|---|
| **Reacția la foc** | A1 |
| **Absorbtia de apă prin capilaritate** | W1 |
| **Permeabilitatea la vaporii de apă după cicluri de îngheț dezgheț** | NPD |
| **Permeabilitatea la vaporii de apă** | 20 |
| **Aderența** | ≥ 0,5 N/mm² - FP:B |
| **Aderența după cicluri de îngheț dezgheț** | NPD |
| **Conductivitate termică** | $\lambda$ = 1.1 W/mK (valoarea tabelara) |
| **Durabilitate** | NPD |
| **Substante periculoase** | Vezi FS |