



FEEL WOOD WAXES

FISA TEHNICA

Vopsea de finisare de protecție cu efect cerat cu filtre UV



Interioare/Exterioare



Ambalaj metalic



Pensulă



Pompă

Compoziție

FEEL WOOD WAXES este o vopsea de finisare de protecție transparentă pentru lemn, pe bază de rășini alchidice cu solvent și aditivi speciali care asigură o hidrofobie excelentă și o rezistență mai mare la razele UV, protejând lemnul împotriva degradării datorate agenților atmosferici.

Furnizarea

- Cutii a câte 2 bucăți de 2,5 l și cutii a câte 6 bucăți de 0,75 l
- Nuanțe care pot fi obținute cu sistemul de nuanțare Fassa

Utilizare

FEEL WOOD WAXES este potrivit pentru protecția structurilor din lemn din interior și exterior, noi sau deja vopsite (de exemplu, cadre de uși și ferestre, șarpante, mansarde, garduri din lemn, balcoane) care nu sunt în contact direct cu apa și solul.

Prepararea bazei

LEMN NOU:

- Îndepărtați orice urmă de rășină cu un diluant adecvat.
- Se recomandă să șlefuiți suprafața și să îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.
- Tratați suprafața cu FEEL WOOD PRIME.
- Înainte de a aplica FEEL WOOD WAXES, așteptați ca tratamentul anterior să se usuce complet.

LEMN DEJA VOPSIT:

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Șlefuiți suprafețele și îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.
- În cazul în care suportul este foarte absorbant, efectuați ciclul de pregătire propus pentru LEMN NOU; în caz contrar, aplicați FEEL WOOD WAXES.

Aplicarea

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL WOOD WAXES poate fi diluat între 5% și 10% din volum cu terebentină. Aplicați FEEL WOOD WAXES cu pensula sau prin pulverizare, la un interval de cel puțin 24 de ore între cele două straturi. Aplicați o ușoară șlefuire între straturi pentru a îndepărta fibrele de lemn ridicate.

Avertismente

- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu terbentină sau diluant sintetic.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Pentru aplicarea și uscarea produsului, temperatura mediului ambiant și a substratului trebuie să fie între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 85%.
- Înainte de a aplica FEEL WOOD WAXES, asigurați-vă că umiditatea din lemn nu depășește 15%.
- Evitați aplicarea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt puternic.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Trebuie să aveți grijă la alegerea nuanței, deoarece intensitatea variază considerabil în funcție de numărul de straturi aplicate. Pentru a reduce intensitatea culorii, culoarea colorată poate fi amestecată cu FEEL WOOD WAXES transparent.
- Timpii de uscare sunt influențați de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive pot întârzia întărirea peliculei aplicate.
- Aplicați produsul în cantitatea corectă, evitând acumulările și urmând direcția striărilor pentru a evita apariția unor dungii inestetice sau a unor pete de nuanțe diferite.
- Efectuați teste preliminare pentru a verifica dacă lemnul este bogat în tanin, deoarece pot apărea colorații și/sau îngălbeniri nedorite.
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătrata ireversibilă a acestora.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

FEEL WOOD WAXES trebuie să fie utilizat în stare originală, fără adăugarea altor materiale, cu excepția unui diluant adecvat de diluare.

Păstrare

Dacă materialul este depozitat corespunzător într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original intact, protejat de îngheț și de surse de căldură, ar trebui să fie utilizat în termen de 24 de luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FEEL WOOD WAXES este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspectul peliculei uscate	semiopac cu efect cerat
Greutate specifica	aprox. 0,9 kg/l
Randament practic orientativ	aprox. 5-6 m ² /l (2 straturi) în funcție de tipul de lemn, porozitatea și gradul de absorbție
Grosimi recomandate	40-50 μm în stare uscată care se pot obține în două straturi
Vascozitate	50- 70" Cupa ISO-DIN 6
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	1 oră, nu mai atrage praful din aer
	4-5 ore, la atingere
Posibilitate revopsire	așteptați 24 ore
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/e, BS: COV max 400 g/l COV produs < 400 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiile practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificatiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.