

FEEL WOOD BASITE

FISA TEHNICA

Grund de umplere opac și sablabil pentru lemn



Interioare/Exterioare



Ambalaj metalic



Trafalet



Pensula

Compoziție

FEEL WOOD BASITE este un grund de umplere monocomponent pe bază de rășini alchidice cu solvent și filer selectat.

Furnizarea

- Cutii a câte 2 bucăți de 2,5 l și cutii a câte 6 bucăți de 0,75 l
- Nuanțe: alb

Utilizare

FEEL WOOD BASITE se utilizează ca grund pentru toate tipurile de tâmplărie interioară și exterioară înainte de vopsirea cu emailuri sintetice pe bază de solvent, FEEL METAL ALUR sau pe bază de apă, FEEL TOUCH. Se utilizează ca grund pe lemn nou sau deja vopsit, care nu intră în contact direct cu apa și solul.

Prepararea bazei

LEMN NOU:

- Îndepărtați orice urmă de rășină cu un diluant adecvat.
- Umpleți imperfecțiunile cu un glet sintetic adecvat.
- Se recomandă să șlefuiți suprafața și să îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.
- Aplicați pe suprafață un strat de agent de impregnare transparent FEEL WOOD PRIME.

LEMN DEJA VOPSIT:

- Îndepărtați orice părți neaderente ale tratamentelor de vopsire anterioare.
- Umpleți imperfecțiunile cu un glet sintetic adecvat.
- Șlefuiți suprafața și îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.

Aplicarea

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL WOOD BASITE poate fi diluat până la 5% din volum cu terebentină. Aplicați produsul FEEL WOOD BASITE cu o pensulă sau cu o rolă, distanțând cele două straturi cu cel puțin 18-24 de ore. Aplicați o ușoară șlefuire între straturi pentru a îndepărta fibrele de lemn ridicate. Șlefuiți cu grijă ultimul strat pentru a pregăti suprafața pentru ciclul de finisare. Finisajul decorativ va fi obținut după 18-24 de ore cu FEEL METAL ALUR, email pe bază de solvent. Atunci când utilizați emailul pe bază de apă FEEL TOUCH, așteptați câteva zile pentru a permite solventilor să se evapore complet.

Avertismente

- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu terbenină sau diluant sintetic.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Pentru aplicarea și uscarea produsului, temperatura mediului ambiant și a substratului trebuie să fie între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 85%.
- Înainte de a aplica FEEL WOOD BASITE, asigurați-vă că umiditatea din lemn nu depășește 15%.
- Evitați aplicarea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt puternic.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Timpul de uscare sunt influențat de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive pot întârzia întărirea peliculei aplicate.
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătrunderea ireversibilă a acestora.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț poate duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

FEEL WOOD BASITE trebuie să fie utilizat în stare originală, fără adăugarea altor materiale, cu excepția unui diluant adecvat de diluare.

Păstrare

Dacă materialul este depozitat corespunzător într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original intact, protejat de îngheț și de surse de căldură, ar trebui să fie utilizat în termen de 24 de luni.

Calitate

FEEL WOOD BASITE este supusă unui control riguros și constant în laboratoarele societății noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspectul peliculei uscate	opac
Greutate specifică	aprox. 1,71 kg/l
Randament practic orientativ	aprox. 5-6 m ² /l (2 straturi) în funcție de tipul de lemn, porozitatea și gradul de absorbție
Grosimi recomandate	60-70 μm în stare uscată care se pot obține în două straturi
Vascozitate	50- 60" Cupa ISO-DIN 8
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	30 minute, nu mai atrage praful din aer
Poate fi șlefuit și revopsit	2 ore, prin atingere după 18-24 ore
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/d, BS: COV max 300 g/l (ianuarie 2010) COV produs < 300 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.