

FIBER MST 20

FISA TEHNICA

Fibre polimerice de înaltă tenacitate
pentru șape de armare



Acoperire
pardoseală spații
interioare/exterior



Sac

Compoziție

Fibrele FIBER MST 20 sunt fibre de polipropilenă de înaltă tenacitate utilizate pentru a îmbunătăți proprietățile mecanice ale șapelor.

Furnizarea

- Saci de 1 kg în cutii de câte 10 ambalaje

Utilizare

FIBER MST 20 este utilizat pentru a crește duritatea și ductilitatea șapelor. Adăugarea de FIBER MST 20 permite, de asemenea, reducerea semnificativă a fisurilor datorate contracției plastice și păstrarea rezistenței reziduale după prima fisură. FIBER MST 20 poate fi o alternativă bună la utilizarea plasei de sârmă ca armătură, în doze adecvate. De asemenea, reduce problemele de coroziune și este foarte rezistent la alcaliile produse de hidratarea pastelor de ciment, ceea ce îl face imun la fenomenele corozive.

Prelucrarea și aplicarea

Distribuiți FIBER MST 20 în mod uniform în amestec, în proporție de 1 până la 3 kg/m³, în funcție de gradul de armare necesar pentru șapă.

Păstrare

FIBER MST 20 poate fi depozitat timp de 24 de luni protejat de ploaie și de lumina soarelui. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FIBER MST 20 este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspect	Fibre
Culoare	Gri
Densitate	0,9 kg/l
Material	Polipropilenă de mare tenacitate
Lungime	20 mm
Lăţime	0,60-1,30 mm
Grosime	0,18-0,22 mm
Rezistenţă la tracţiune	650 MPa
Modul de elasticitate Young	4.200 MPa
Absorbţia apei	0,01-0,02%
Alungire maximă	> 10%
Dozarea	1-3 kg/m ³

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiile practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificatiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.