

# FEEL WOOD PRIME

## FISA TEHNICA

Agent de impregnare pentru lemn cu putere mare de penetrare



Interioare/Exterioare



Ambalaj metalic



Pensulă

### Compoziție

FEEL WOOD PRIME este un agent de impregnare pentru lemn cu rășini alchidice pe bază de solvent și oferă o bună protecție împotriva intemperiilor.

### Furnizarea

- Ambalaje a câte 16 l, cutii a câte 2 bucăți de 2,5 l și cutii a câte 6 bucăți de 0,75 l
- Nuanțe care pot fi obținute cu sistemul de nuanțare Fassa

### Utilizare

FEEL WOOD PRIME este potrivit pentru protecția structurilor din lemn din interior și exterior (de exemplu, cadre de uși și ferestre, șarpante, mansarde, garduri din lemn și balcoane noi) care nu sunt în contact direct cu apa și solul. De asemenea, se utilizează pentru a da strălucire suprafețelor care au fost deja tratate cu agent de impregnare. Pentru a crește durabilitatea ciclului de impregnare, FEEL WOOD PRIME poate fi finisat cu finisajul cu efect cerat FEEL WOOD WAXES pe bază de solvenți, FEEL WOOD LIFE pe bază de apă sau cu un lac transparent FEEL WOOD TOP. Tratatamentul lemnului doar cu agentul de impregnare FEEL WOOD PRIME trebuie repetat în fiecare an.

### Prepararea bazei

#### LEMN NOU:

- Îndepărtați orice urmă de rășină cu un diluant adecvat.
- Se recomandă să șlefuiți suprafața și să îndepărtați praful și reziduurile de prelucrare.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.

#### LEMN DEJA VOPSIT:

- Îndepărtați complet toate tratamentele anterioare de vopsire.
- Șlefuiți suprafața până se ajunge la lemn și îndepărtați praful și reziduurile.
- Suprafața trebuie să fie uscată (conținut de umiditate mai mic de 15%), curată, fără urme de ulei, ceară sau grăsime.

### Aplicarea

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL WOOD PRIME este gata de utilizare. Aplicați FEEL WOOD PRIME cu o pensulă, distanțând cele două straturi la cel puțin 10-12 ore unul de celălalt. Aplicați o ușoară șlefuire între straturi pentru a îndepărta fibrele de lemn ridicate.

## Avertismente

- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu terbenină sau diluant sintetic.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Pentru aplicarea și uscarea produsului, temperatura mediului ambiant și a substratului trebuie să fie între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 85%.
- Înainte de a aplica FEEL WOOD PRIME, asigurați-vă că umiditatea din lemn nu depășește 15%.
- Evitați aplicarea pe suprafețe expuse la lumina directă a soarelui sau la vânt puternic.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Trebuie să aveți grijă la alegerea nuanței, deoarece intensitatea variază considerabil în funcție de numărul de straturi aplicate. Pentru a reduce intensitatea culorii, culoarea colorată poate fi amestecată cu FEEL WOOD PRIME transparent.
- Timpul de uscare sunt influențat de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive îi pot întârzia uscarea.
- Aplicați produsul în cantitatea corectă, evitând acumulările și urmând direcția striărilor pentru a evita apariția unor dungă inestetice sau a unor pete de nuanțe diferite.
- Efectuați teste preliminare pentru a verifica dacă lemnul este bogat în tanin, deoarece pot apărea colorații și/sau îngălbeniri nedorite.
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătrunderea ireversibilă a acestora.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

**FEEL WOOD PRIME trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.**

## Păstrare

Dacă materialul este depozitat corespunzător într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original intact, protejat de îngheț și de surse de căldură, ar trebui să fie utilizat în termen de 24 de luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

## Calitate

FEEL WOOD PRIME este supusă unui control riguros și constant în laboratoarele societății noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

## Informatii Tehnice

Aspect după impregnare	opaco
Greutate specifică	ca. 0,83 kg/l
Randament practic orientativ	ca. 9-12 m <sup>2</sup> /l (1 strato)
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	10-12 ore
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/f, BS: COV max 700 g/l COV prodotto < 700 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sisteme de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: assistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.