

# PRO-MST

## FISA TEHNICA

Stabilizator, agent de consolidare antipraf  
pentru șape de ciment



Acoperire  
pardoseală spații  
interioare/exterioroare



Ambalaj din plastic



Trafalet



Pensulă

## Compoziție

PRO MST este o soluție de impregnare alcătuită din compuși anorganici și aditivi specifici cu putere de penetrare ridicată care, odată uscată, permite consolidarea matricei de ciment impregnată, mărind coeziunea structurii.

## Furnizarea

- Canistre de aprox. 25 kg

## Utilizare

PRO-MST se utilizează în:

- tratament de consolidare a substraturilor de ciment sau a substraturilor cu proprietăți slabe, chiar și în profunzime;
- tratare a suprafețelor de substraturi din ciment cu tendință de fărâmițare din cauza uscării rapide sau a lipsei de liant.

## Folosire

PRO MST trebuie aplicat pe substraturi uscate, fără urme de grăsime, ulei, vopsea sau orice altceva care ar putea împiedica penetrarea corectă a produsului.

Produsul poate fi utilizat ca atare sau la o diluție maximă de 1:1 pentru a crește penetrarea în substrat.

PRO-MST trebuie aplicat cu pensula sau cu rola, chiar și în mai multe straturi, dar în orice caz până la absorbția completă. Trebuie evitată aplicarea PRO-MST ca deșeu, deoarece rezultă o suprafață foarte netedă, cu absorbție redusă și neaderentă. Prin urmare, trebuie să se aibă grijă ca produsul să fie absorbit complet și să se evite stagnarea suprafeței.

Etapele ulterioare de prelucrare pot fi efectuate atunci când produsul este complet uscat. La montarea parchetului, așteptați mai mult de 48 de ore și măsurați întotdeauna umiditatea cu ajutorul unui higrometru cu carbid (< 2%). Verificați, de asemenea, adecvarea mecanică a șapei prin măsurarea rezistenței la solicitări paralele cu suprafața de montare (UNI 10827).

După finalizarea aplicării, curățați imediat uneltele și suprafețele care au intrat în contact cu PRO MST; după ce s-a întărit, îndepărtarea este posibilă doar prin mijloace mecanice.

## Avertismente

- A nu se utiliza pe șape pe bază de anhidrită sau pe suprafețe pe bază de gips.
- A nu se utiliza pe suprafețe neabsorbante sau umede.
- Folosiți mănuși în timpul utilizării.

## Păstrare

PRO MST sensibil la îngheț. Stocate în loc adecvat în ambalajul original, are o durată de 24 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

## Calitate

PRO MST este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

## Informatii Tehnice

Aspect	lichid
Greutate specifica	aprox. 1,15-1,25 kg/l
pH	aprox. 11-12
Timp de acoperire	după uscare
Culoare	incolor
Vascozitate	aprox. 10 mPas
Consum	400-1.000 g/m <sup>2</sup> în funcție de capacitatea de absorbție a suportului
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +35°C
Toxicitate	iritant pentru ochi și piele; în caz de contact cu ochii, spălați cu apă din abundență
Timp de uscare	24-48 de ore, în funcție de temperatura și umiditatea mediului ambiant

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: [area.tecnica@fassabortolo.com](mailto:area.tecnica@fassabortolo.com), ES: [asistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:asistencia.tecnica@fassabortolo.com), PT: [assistencia.tecnica@fassabortolo.com](mailto:assistencia.tecnica@fassabortolo.com), FR: [bureau.technique@fassabortolo.fr](mailto:bureau.technique@fassabortolo.fr), UK: [technical.assistance@fassabortolo.com](mailto:technical.assistance@fassabortolo.com)).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.