

DESIDERI PROTETTIVO

FISA TEHNICA

Protector transparent pentru produse decorative



Interioare



Trafalet



Ambalaj din plastic



Pensulă

Compoziție

DESIDERI PROTETTIVO este un produs pentru interior pe bază de copolimeri acrilici cu aditivi speciali care îi îmbunătățesc capacitatea de prelucrare.

Furnizarea

- Ambalaje de 1 l în cutii a câte 6 bucăți

Utilizare

Produsul DESIDERI PROTETTIVO se utilizează pentru a conferi protecție sporită și rezistență suprafețelor înfrumusețate cu RICORDI MATERIA și cu produsele decorative din gama DESIDERI, fără a modifica în mod deosebit efectul estetic original.

Caracteristici

DESIDERI PROTETTIVO este o tencuială de finisare transparentă cu aspect satinat, caracterizată printr-o capacitate de curățare ridicată. După uscare, produsul dobândește o duritate bună și dezvoltă rezistență la detergenții casnici obișnuiți, protejând efectul decorativ fin de dedesubt.

Prepararea bazei

Suprafețele decorate vor trebui să fie uscate și curate. Eventualele urme de praf sau murdărie trebuie să fie eliminate cu atenție.

Aplicarea

DESIDERI PROTETTIVO este un produs gata de utilizare și este aplicat cu trafaletul cu păr scurt sau cu pensula. Se finisează cu buretele pentru a îmbunătăți estetica de la suprafață. Pentru a obține un bun grad de protecție, aplicați două straturi de produs la o distanță de cel puțin 4-5 ore unul de altul. În cazul produsului RICORDI MATERIA, primul strat de produs trebuie să fie diluat cu apă în proporție de 30%, iar următoarele straturi se vor aplica cu produsul nediluat. DESIDERI PROTETTIVO este uscat la atingere după aproximativ 2-3 ore și nu mai atrage praful din aer după aproximativ 1 oră, însă aceste date depind de condițiile termo-higrometrice.

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- Pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Aplicați doar pe suprafețe uscate.
- Produsul nu poate fi colorat.
- DESIDERI PROTETTIVO poate conferi diferite tonalități efectului estetic original al produsului decorativ (efect umed) în funcție de gradul diferit de strălucire a suprafeței decorate.
- Pentru curățarea suprafeței tratate, așteptați cel puțin o săptămână de la aplicare, nu utilizați solvenți sau alcool etilic denaturat pur sau în soluție ori detergenți pe bază de alcool.
- Se recomandă, totuși, o curățare prealabilă de probă pe o mică zonă ascunsă.
- Evitați să utilizați bureți sau lavete abrazive.
- O diluare eronată a materialului modifică spălarea produsului înrăutățind caracteristicile tehnice ale acestuia.
- Nivelul de strălucire obținut depinde de starea și de natura suportului, precum și de instrumentul utilizat pentru aplicare.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț poate duce la ușoare abateri ale valorilor raportate. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

DESIDERI PROTETTIVO trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

A se feri de îngheț. A se păstra la temperaturi peste +5°C și sub +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat.

Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

DESIDERI PROTETTIVO este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informații Tehnice

Greutate specifică (EN ISO 2811-1)	aprox. 1,03 kg/l
Randament (**)	12-14 m²/l pe strat
Culoarea tencuiei de finisare	Transparent
Strălucire (EN ISO 2813)	< 60 GU la 60°, satinat
(**) Valorile de randament sunt raportate la produsul aplicat pe suporturi netede și cu putere de absorbție medie; se recomandă identificarea acestora printr-o probă prealabilă pe suportul specific.	
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/l, BA: COV max 200 g/l; COV produs alb < 200 g/l
Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011	Clasă de emisii ale produsului: clasa C

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.