

FEEL TECH MASK

FISA TEHNICA

Vopsea de finisare rezistentă la fum, cu solvent inodor



Interioare



Ambalaj metalic



Pensulă



Trafalet

Compoziție

FEEL TECH MASK este un finisaj interior mat pe bază de copolimeri acrilici speciali cu solvent cu miros redus, care îi conferă o putere izolatoare ridicată.

Furnizarea

- Ambalaje de 10 l și cutii cu câte 2 bucăți de 2,5 l
- Nuanțe: alb

Utilizare

FEEL TECH MASK este potrivit pentru acoperirea și izolarea petelor de nicotină, funingine, grăsimi și pete uscate. Poate fi aplicat pe tencuiala clădirilor civile pe bază de var-ciment, pe substraturi din ipsos și gips-carton tratate corespunzător. Peste substraturi vopsite anterior, atâta timp cât acestea sunt uniforme și bine aderente.

Prepararea bazei

TENCUIALĂ PE BAZĂ DE VAR-CIMENT SAU GIPS-CARTON CU PETE:

- Așteptați ca tencuiala să se întărească complet.
- Umpleți orice neregularități cu mortar sau glet adecvat.
- Se recomandă curățarea suprafețelor cu pete de grăsimi și ulei.
- Îndepărtați toate urmele de praf și murdărie de pe suprafață.
- Suportul trebuie să fie solid, uscat și compact

GIPS-CARTON CU PETE:

- Umpleți orice neregularități cu un glet adecvat și, după ce s-a uscat complet, șlefuiți pentru a îndepărta orice imperfecțiune și/sau exces de material.
- Se recomandă curățarea suprafețelor cu pete de grăsimi și ulei.
- Îndepărtați toate urmele de praf și murdărie de pe suprafață.
- Suportul trebuie să fie solid, uscat și compact

SUPORT DEJA VOPSIT CU PETE:

- Îndepărtați toate urmele de vopsea slabă și decojită.
- Vopselele cu tempera trebuie să fie îndepărtate în totalitate.
- Umpleți orice neregularități cu un glet adecvat și, după ce s-a uscat complet, șlefuiți pentru a îndepărta orice imperfecțiune și/sau exces de material.
- Se recomandă curățarea suprafețelor cu pete de grăsimi și ulei.
- Îndepărtați toate urmele de praf și murdărie de pe suprafață.
- Suportul trebuie să fie solid, uscat și compact.

Aplicarea

Amestecați produsul până la obținerea unei culori și consistențe uniforme. FEEL TECH MASK poate fi diluat până la 5% din volum cu diluant sintetic INODORE. Aplicați produsul FEEL TECH MASK cu o pensulă sau cu o rolă, distanțând cele două straturi cu cel puțin 6-8 de ore.

Avertismente

- Consultați fișa de siguranță înainte de folosire.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție.
- Eliminarea recipientului/produsului trebuie să se efectueze potrivit reglementării la nivel național.
- Uneltele trebuie curățate imediat după utilizare cu terbenină sau diluant sintetic.
- Retrageți tot materialul necesar executării lucrării într-o singură livrare.
- Pentru aplicarea și uscarea produsului, temperatura mediului ambiant și a substratului trebuie să fie între 5 și 30°C, iar umiditatea relativă nu trebuie să depășească 85%.
- Nu aplicați în condiții climatice nefavorabile sau în cazul în care există condens la suprafață.
- Timpii de uscare sunt influențați de condițiile climatice mediu.
- Umiditatea ridicată din mediu și grosimile excesive pot întârzia întărirea peliculei aplicate.
- Protejați suprafețele care nu trebuie să fie tratate (de ex., sticlă, ceramică, pietre naturale, mobile etc.) folosind învelișuri corespunzătoare pentru a evita pătarea ireversibilă a acestora.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț poate duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

FEEL TECH MASK trebuie să fie utilizat în stare originală, fără adăugarea altor materiale, cu excepția unui diluant adecvat de diluare.

Păstrare

Dacă materialul este depozitat corespunzător într-un loc răcoros și uscat, în ambalajul original intact, protejat de îngheț și de surse de căldură, ar trebui să fie utilizat în termen de 24 de luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

FEEL TECH MASK este supusă unui control riguros și constant în laboratoarele societății noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Aspectul peliculei uscate	opac
Greutate specifica	aprox. 1,42 kg/l
Randament practic orientativ	aprox. 3-4 m ² /l (2 straturi, pe substraturi cu absorbție medie și pe suprafețe plane și uniforme)
Vascozitate	2.000-2.500 mPa.s Brookfield RVT rpm 10 s 4
Uscare cu aer (20°C - 65% UR)	2-3 ore, la atingere
	24 de ore, în profunzime
Posibilitate revopsire	așteptați 6-8 ore între cele două aplicări
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/i, BS: COV max. 500 g/l COV produs <750 g/l
Datele sunt identificate la temperatura de 20°C.	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.technica@fassabortolo.com, PT: asistencia.technica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.