

SUPER STUCCO

FISA TEHNICA

Stuc de umplură cu efect de netezire pe bază de ghips pentru zugrăvi și decoratori



Interioare



Sac



Manual



Spatula de metal

Compoziție

SUPER STUCCO este un mortar uscat compus din gips, făină de rocă și aditivi specifici pentru îmbunătățirea prelucrabilității și a aderenței.

Furnizarea

- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 5 kg (disponibil în Italia și Franța)
- Saci speciali cu protecție contra umidității de aproximativ 10 kg (disponibil în Italia, Franța și Elveția)
- În saci speciali cu protecție împotriva umidității de aprox. 25 kg (disponibil în Franța și Elveția)

Utilizare

SUPER STUCCO se folosește ca material de uniformizare pe tencuieli interioare pe bază de var și ghips pentru realizare de suprafețe netede. Se mai poate folosi pentru uniformizarea tencuielilor pe bază de var și ciment, cu condiția ca acestea să fie suficient de maturate, și pentru netezirea rigipsului.

Prepararea bazei

Suportul trebuie să uscat și să nu conțină praf, murdărie, eflorescențe etc. Eventualele urme de ulei, grăsime, ceară etc. trebuie să fie îndepărtate în prealabil.

Folosire

Turnați produsul în cantitatea corespunzătoare de apă curată (a se vedea Datele Tehnice) și amestecați manual sau, preferabil, cu un agitator mecanic. Aplicarea are loc cu spatula de metal, cu mișcări în sens orizontal și vertical. Următoarele aplicări trebuie să se efectueze înainte ca primul strat să se usuce complet. Grosimea materialului nu trebuie să depășească 3 mm.

Durata prelucrării

Mortarul, după amestecul cu apă, trebuie să fie aplicat în decursă de o oră și jumătate. Începutul întăririi depinde de condițiile de mediu și de puterea de absorbție a substratului.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Produsul proaspăt trebuie protejat de îngheț și de uscare rapidă. Se recomandă o temperatură de +5°C ca valoare minimă pentru aplicare. Sub această valoare, priza ar fi întârziată în mod excesiv, iar la o temperatură sub 0°C, produsul proaspăt sau neîntărit complet ar fi expus la acțiunea distrugătoare a înghețului.
- Nu folosiți la temperaturi mai mari de +35°C;
- Vopselele, placajele, tapiseriile etc. trebuie să se aplice numai după uscarea completă și aclimatizarea produsului.
- După aplicare, este necesar să aerisiți corespunzător încăperile până la uscarea completă, evitând diferențele puternice de temperatură la încălzirea camerelor.

SUPER STUCCO trebuie să fie utilizat în stare originală fără a adăuga alte materiale.

Păstrare

A se păstra într-un loc uscat pentru o perioadă de cel mult 9 luni. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

SUPER STUCCO este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectate și controlate.

Informatii Tehnice

Densitatea produsului întărit (EN 13279-2)	aprox. 1.150 kg/m ³
Grosimea maximă	3 mm
Granulometrie	< 0,3 mm
Randament	aprox. 0,9 kg/m ² cu grosime de 1 mm
Apa de amestec	aprox. 60%
Durata de priză	aprox. 2,5 ore
Timp de prelucrabilitate	aprox. 90 minute
Rezistență la compresiune (EN 13279-2)	≥ 2 N/mm ²
Rezistență la încovoiere (EN 13279-2)	≥ 1 N/mm ²
Reacție la foc (EN 13501-1)	Clasa A1
În conformitate cu standardul EN 13279-1	B1-20-2
Performanțele menționate mai sus se obțin amestecând produsul cu 60% apă în mediu la temperatură și umiditate controlată (20±1°C și 60±5% U.R.)	

Informațiile de mai sus se referă la testele de laborator; în aplicațiile practice pe șantier aceste informații pot varia în funcție de condițiile de punere în aplicare. În orice caz, utilizatorul trebuie să verifice adecvarea produsului la utilizarea prevăzută, asumându-și orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa își rezervă dreptul de a efectua modificări tehnice fără o notificare prealabilă.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.technica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.