DESIDERI PERLA

FISA TEHNICA

Finisaj decorativ irizat cu efect neted-mătăsos



Interioare

Ambalaj din plastic

Spatula de metal

Spatulă de plastic

Compoziție

DESIDERI PERLA este un produs decorativ pentru spații de interior pe bază de polimeri în dispersie apoasă, pigmenți speciali perlați și aditivi care îi îmbunătățesc reologia.

Furnizarea

- Ambalaje de 2,5 l și cutii cu câte 6 bucăți de 1 l (bază argint). În funcție de țara de destinație, este posibil ca unele formate de vânzare să nu fie disponibile
- Nuanțe care pot fi realizate cu sistemul de nuanțare ColorLife. Carte de culoare specifică

Utilizare

DESIDERI PERLA se poate aplica pe tencuieli de finisare netede și pe suprafețe uniformizate (pe bază de lianți hidraulici, var sau ghips), ghips-carton, precum și pe suprafețe deja vopsite. Aceste suporturi trebuie să fie consistente, bine finisare și nivelate corespunzător. Pe suprafețele cu vopsele lavabile de natură organică, trebuie să se verifice în prealabil capacitatea de aderență pentru aplicarea produsului decorativ. DESIDERI PERLA se poate utiliza și ca efect decorativ pe RICORDI MATERIA pentru a adăuga valoare rezultatului final al decorațiunii interioare.

Caracteristici

DESIDERI PERLA este un finisaj decorativ irizat cu aspect policrom, neted și mătăsos, utilizat pentru decorații pe pereți interiori. În funcție de lucrare, se pot obține efecte în stil clasic și antichizat sau modern și metalizat. Se utilizează când se dorește obținerea unor pereți cu aspect neted, catifelat și iridescent. Efectul cromatic al suprafețelor pare să se schimbe la modificarea unghiului de lumină incidentă-reflectată; totodată, percepția efectului variază în funcție de poziția observatorului.



Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Prepararea bazei

Asigurați-vă că suprafața de decorat este solidă, consistentă, uscată și fără praf, murdărie, eflorescențe etc. Îndepărtați mecanic toate vopselele pe bază de tempera și var, precum și posibilele părți detașabile ale tratamentelor de vopsire anterioare. Suprafețele cu neregularități vor fi uniformizate cu chit pastă FAST 299. În cazul unor suporturi deosebit de neregulate, cu asperități și cu puncte discontinue, se recomandă ca înainte de aplicarea chitului pastă FAST 299, să se efectueze o fățuială prealabilă întărită în mod uniform cu material de netezire corespunzător de tip biotencuială de finisare S 605 și rețea din fibră de sticlă rezistentă la alcalii de tipul FASSANET 160. Acest procedeu este recomandat intens pentru prevenirea și combaterea unei posibile formări de microfisuri în grund, care ar putea afecta estetica elegantului finisaj. Pe suprafețele pregătite corespunzător, aplicați grundul de fixare MIKROS 001 din microemulsie cu putere de pătrundere ridicată, urmat de două straturi de grund de preparare PIGMENTO 013.

Aplicarea

DESIDERI PERLA este utilizabil imediat și poate fi diluat cu apă în proporție de maximum 5%. Pentru decorarea suprafețelor realizate cu RICORDI MATERIA și RICORDI MARMO, produsul DESIDERI PERLA se diluează în proporție de aproximativ 30%.
DESIDERI PERLA se aplică în două straturi cu o spatulă din oțel sau din plastic subțire cu margini rotunjite.
După uscarea completă a primului strat, aplicați un al doilea strat de material și, în faza de uscare, treceți cu spatula peste suprafața decorată până când obțineți efectul dorit.

Pastilele care alcătuiesc paleta de culoare DESIDERI PERLA (VAR 519-07/2016) se obțin prin două aplicări de produs.
Percepția vizuală a culorii nuanței alese este influențată de dispunerea pigmenților sidefii, care variază în funcție de modul de aplicare utilizat.

Efecte

EFECT ȘPACLU: efect estetic de tip șpăcluit, neted și perlat. Se obține când produsul este aplicat cu spatula metalică poziționată perpendicular. Se pot obține diferite efecte, atât în funcție de înclinarea șpaclului, cât și a mișcării acestuia în direcție orizontală, verticală și/sau diagonală.

EFECT DAMASCAT: efect estetic de tip damascat, perlat și mătăsos. Se obține când produsul este aplicat și întins cu spatula de metal executând mișcări circulare drepte.

ALTE EFECTE: se pot obține mai multe efecte, în funcție de diferitele modalități de aplicare alese de zugrav. În funcție de lucrare, se pot realiza numeroase decorări cu nenumărate efecte de contrast în stil clasic și antichizat sau modern și metalizat.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Avertismente

- Produs recomandat pentru un utilizator expert.
- Consultați întotdeauna fișa tehnică de securitate înainte de folosire.
- Purtați mănuși și îmbrăcăminte de protecție și, în caz de contact cu pielea, spălați cu apă și săpun din abundență.
- În timpul utilizării, aerisiți bine spațiile, iar pentru curățarea instrumentelor, folosiți apă.
- Apa de spălare a uneltelor și eventualele reziduuri de produs nu trebuie deversate în mediu sau aruncate în rețeaua de canalizare. Eliminarea recipientului/produsului/apelor de spălare trebuie făcută conform reglementărilor naționale.
- Preluați materialul necesar pentru executarea lucrărilor din același stoc de marfă sau, dacă este cazul, amestecați materialele între ele înainte de a începe lucrarea.
- Nu aplicați la temperaturi mai mici de +10°C sau mai mari de +30°C și cu o umiditate relativă mai mare de 75%.
- Aplicați doar pe tencuieli aclimatizate și uscate.
- Este bine să se efectueze întotdeauna o probă prealabilă de aderență pe grundul specific.
- Nu aplicați pe pereți umezi și/sau în perioadele mai reci deoarece există posibilitatea de desprindere de pe tencuială.
- În timpul aplicării, evitați șocurile termice puternice cauzate de încălzirea spațiilor.
- Nu aplicați în cazul creșterii umezelii.
- Nuanțele care prevăd utilizarea unor vopsele organice, chiar dacă sunt aplicate pe suprafețe ale pereților interiori care nu sunt supuse iradierii luminoase directe naturale sau artificiale, ar putea suferi, prin natura lor, decolorări neuniforme.
- O diluare eronată a materialului modifică spălarea produsului înrăutățind caracteristicile tehnice ale acestuia.
- Atenție: proba de rezistență la periere umedă redată în specificațiile tehnice nu ia în considerare posibilele modificări ale aspectului, cum ar fi formarea de halouri sau de zone mai lucioase, și nu măsoară ușurința de eliminare a murdăriei, adică capacitatea de curățare a vopselei. În consecință, produsul dorită DESIDERI PERLA nu rezistă la solicitări abrazive superficiale fără a suferi o modificare a aspectului.
- Informațiile din această fișă tehnică se bazează pe cunoștințele noastre dobândite și pe experiențele tehnice și practicile acumulate. Specificațiile tehnice se referă la caracteristicile medii ale produsului de bază și sunt determinate în condiții de laborator controlate. Variabilitatea materiilor prime naturale și a materiilor prime disponibile în comerț, precum și colorarea produsului, pot duce la ușoare abateri în ceea ce privește valorile raportate, culoarea și efectele estetice obținute. Prin urmare, este necesar ca utilizatorul/cumpărătorul să verifice personal, înainte de instalare, dacă produsul este adecvat pentru utilizarea preconizată, în special atunci când loturi diferite ale aceluiași material sunt utilizate la aceeași lucrare/pe același șantier (ceea ce nu este recomandat în conformitate cu punctul 6 din instrucțiunile de față).

DESIDERI PERLA trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Păstrare

A se feri de inghet. A se pastra la temperaturi peste +5°C si sub +35°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data de producție marcată pe etichetă dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

DESIDERI PERLA este supus unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Greutate specifica (EN ISO 2811-1)	1,20 ± 0,05 kg/l
Randament (**)	4 - 6 m²/l aprox. la lucrare finalizată (două straturi)
Rezistență la perierea umedă conform UNI EN 13300	Clasa 2
(**) Valorile de randament sunt raportate la produsul aplicat pe suporturi netede și cu putere de absorbție medie; se recomandă identificarea acestora printr-o probă prealabilă pe suportul specific, inclusiv în raport cu nuanța aleasă.	
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Categoria A/l, BA: COV maxim 200 g/l; COV baze de nuanțare < 1 g/l; COV produs colorat < 15 g/l
* Clasă de emisii a produsului conform Decretului Republicii Franceze din 19 aprilie 2011	Clasa de emisii ale produsului în baza nuanțelor silver: clasa A+

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică" și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate" al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com