PASTE COLORANTE PENTRU INTERIOR SI EXTERIOR

FISA TEHNICA

Interioare/Exterioare

Ambalaj din plastic

Paste colorante pe bază de apă pentru sistemul de vopsire ColorLife



Compoziție

Sistemul este format din douăsprezece paste colorante pe bază de apă, cu pigmenți anorganici și două paste colorante pe bază de apă, cu pigmenți organici.

Furnizarea

- Pachete de aprox. 2,5 l (cu excepția pastelor CK negre de aprox. 1 l)

Utilizare

Cele douăsprezece paste colorante anorganice sunt potrivite pentru vopsirea produselor Fassa pentru spații interioare și exterioare, în scopul obținerii unei game largi de nuanțe clasice și moderne. Pastele colorante organice (roșu RB și negru CK) sunt potrivite pentru utilizarea în produse atât interioare, cât și exterioare, cu condiția de a fi utilizate conform indicațiilor din capitolul „Avertismente”.

Realizarea de produse colorate cu sistemul de nuanțare

Vânzătorul, atunci când realizează produse colorate cu sistemul de nuanțare ColorLife, este obligat să verifice dacă culorile sunt conforme cu paleta de culori.
Se recomandă vânzătorului cu amănuntul să realizeze întotdeauna un eșantion de probă a nuanței alese înainte de producția propriu-zisă, în scopul dublu de verificare a conformității nuanței cu paleta de culori și acoperirea produsului după aplicare. Prin urmare, Fassa S.r.l. nu este responsabil pentru eventualele obiecții ale utilizatorului referitoare la nuanța rezultată.

Mod de utilizare

Înainte de a vărsa pasta colorantă în coșul aparatului de amestecat, este bine să o amestecați câteva minute folosind spatulul.
Alternativ, puteți omogeniza pasta de colorare folosind mixerul (timp de amestec 30-60 de secunde), având grijă să lăsați pasta să se degaze după amestec.
Consultați întotdeauna Fișa tehnică de securitate pentru manipularea și depozitarea corectă.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Avertismente

- Produs pentru uz profesional și industrial.
- (*) Note tehnice privind utilizarea colorantului galben lămâie GN:
  - nu utilizați pentru vopsirea produselor din gama Ricordi.
- (*) Note tehnice privind utilizarea colorantului negru organic CK:
  - pasta colorantă organică (negru CK) este utilizată în nuanțele formulate cu ajutorul bazelor medii și neutre. Poate fi utilizată în unele formulări obținute cu baza pastelă a produselor destinate exclusiv uzului intern.
- (*) Note tehnice privind utilizarea colorantului roșu organic RB:
  - nuanțele din paletele noastre de culori pentru exterior (365 A YEAR OF COLORS și TRENDS FOR EXTERIORS) care conțin acest colorant sunt indicate ca fiind „tonuri potențial degradabile”, deoarece, după cum se știe, coloranții organici sunt sensibili la componenta ultravioletă a radiațiilor solare și la alcalinitatea suportului.
  - înainte de a realiza o nuanță care aparține paletelor de culori pentru exterior FASSA, consultați legenda indicată pe spatele fiecărei pagini sau codul QR din pagina inițială, referindu-vă în special la indicațiile privind prezența colorantului organic și acoperirea nuanței alese în cazul vopselelor.
  - acordați o atenție specială introducerii colorantului organic roșu RB în formularea „nuanțelor din eșantion”.
  - nu se recomandă utilizarea RB pentru corectarea flacării sau în nuanțe deosebit de deschise.
  - Utilizați colorantul RB exclusiv pentru vopsirea produselor din gama acril-siloxanică (FASSADVANCE PROTECTION – PE 224 ELAST – PX 505 – RX 561), din gama acrilică (RTA 549) și din gama FEEL TOUCH.
  - acest catalog este complet pentru produsele de exterior care pot fi vopsite cu această pastă colorantă. Verificați disponibilitatea produsului în funcție de țara destinației.
  - certificare BBA. Utilizarea colorantului roșu organic RB în produsele pentru sistemul de izolare (RTA 549 și RX 561) invalidează certificarea BBA. Informațiile privind prezența colorantului organic RB se găsesc în legenda (pe spatele paletei de culori 365 A YEAR OF COLORS sau în codul QR din paleta TRENDS FOR EXTERIORS). Această excludere este valabilă și pentru orice nuanță „de probă” formulată cu colorantul RB.
- În scopul respectării cantităților de VOC în vopsele și acoperiri, prevăzute de Directiva 2004/42/CE, nu trebuie depășită cantitatea de pastă colorantă stabilită în formularele pentru sistemele tintometrice.
- În caz de îndoieli cu privire la utilizarea pastelor colorante, consultați serviciul nostru de nuanțare (service.tintometri@fassabortolo.it).
- Notă suplimentară referitoare la produsul ambalat în ambalaj din plastic reciclat, ușor de recunoscut datorită culorii gri. Variabilitatea materiilor prime care alcătuiesc acest tip de ambalaj poate face ca rezistența mecanică a ambalajului să nu fie uniformă, la fel ca și culoarea. Prin urmare, trebuie să se acorde o mare atenție la transportul și manipularea produsului, care trebuie depozitat la adăpost de îngheț și de lumina directă a soarelui, la temperaturi cuprinse între +5°C și +35°C.
- Imaginile și reprezentările grafice sunt pur indicative. Caracteristicile și calitățile produsului indicate în fișa tehnică rămân neschimbate, indiferent de aspectul exterior al ambalajului.

Păstrare

A se feri de inghet. Trebuie depozitat ferit de lumina directă a soarelui. Temperatura recomandată: pentru depozitare 5-35°C, pentru utilizare 15-25°C. Dacă materialul este depozitat în spații corespunzătoare, într-un ambalaj original bine închis, are o durată de 12 luni din data producției indicate pe eticheta imprimată pe ambalaj. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

Pastele colorante sunt supuse unui control riguros și constant în laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Caracteristici tehnice

NUME	UTILIZARE	NATURA PIGMENT	GREUTATE SPECIFICA	COD	AMBALAJ
Pastă Alb TI	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,84 kg/l	539000004	aprox. 2,5 l
Pastă Galben OX-GO	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,72 kg/l	530000004	aprox. 2,5 l
Pastă Galben OX-AO	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,72 kg/l	531000004	aprox. 2,5 l
Pastă Portocalie OX-AR	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,80 kg/l	532000004	aprox. 2,5 l
Pastă Roșu OX-PO	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,90 kg/l	534000004	aprox. 2,5 l
Pastă Negru OX-NO	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,90 kg/l	535000004	aprox. 2,5 l
Pastă Verde OX-VO	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,80 kg/l	536000004	aprox. 2,5 l
Pastă Albastru-BC	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,83 kg/l	544000004	aprox. 2,5 l
Pastă Galben Lămâie-GN (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 2,13 kg/l	540000004	aprox. 2,5 l
Pastă Galben Soare-YE	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 2,04 kg/l	54T000004	aprox. 2,5 l
Pastă Galben Dovleac OX-ZG	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,76 kg/l	54X000004	aprox. 2,5 l
Pastă maro OX-BW	INTERIOR/EXTERIOR	ANORGANIC	aprox. 1,61 kg/l	54Z000004	aprox. 2,5 l
Pastă Roșu Organic-RB (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ORGANIC	aprox. 1,23 kg/l	54Y000004	aprox. 2,5 l
Pastă organic neagră-CK (*)	INTERIOR/EXTERIOR	ORGANIC	aprox. 1,24 kg/l	54CK00005	aprox. 1,0 l

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.