PRIMER DG 74

FISA TEHNICA

Amorsă de răşini sintetice pe bază de apă



Interioare

Pardoseli de interior

Ambalaj din plastic

Trafalet

Pensulă

Compoziţie

PRIMER DG 74 este o dispersie apoasă a unui polimer caracterizat printr-o bună penetrare şi proprietăţi de izolare a suprafeţelor de gips sau anhidrit. Capacităţile de legare şi acoperire ale produsului determină o mare putere de consolidare şi impermeabilizare a substratului pe care acesta se aplică.

Furnizarea

- Recipiente de aprox. 20 kg si de 5 kg

Utilizare

PRIMER DG 74 se utilizează ca promotor de aderenţă înainte de montarea plăcilor din ceramică, gresie şi piatră naturală pe substraturi formate din tencuială de gips, plăci de gips-carton sau şape de anhidrit cu următorii adezivi: AP 71 PERFORMANCE, AZ 59 FLEX, RAPID MAXI S1 şi AT 99 MAXYFLEX.
Datorită proprietăţilor sale bune de aderenţă şi de acoperire, PRIMER DG 74 poate fi utilizat ca grund de consolidare pe şapele din ciment înainte de utilizarea ulterioară a adezivilor pe bază de ciment clasificaţi C2 conform EN 12004.

Prepararea bazei

Suprafata de instalare trebuie sa fie fara praf, murdarie, etc. Orice urma de ulei, grasime, ceara, etc. trebuie sa fie indepartate, precum si orice parte care se poate desprinde sau este fragila.

Prelucrarea si aplicarea

Înainte de aplicare, omogenizaţi PRIMER DG 74 prin amestecare. Aplicaţi în mod uniform produsul nediluat cu pensula sau trafaletul.
Aşteptaţi ca PRIMER DG 74 să se întărească complet înainte de a monta plăcile.
Pentru utilizarea ca grund de consolidare, se utilizează ca atare sau se diluează PRIMER DG 74 cu apă într-un raport 1:1, în funcţie de absorbţia suportului. Aplicaţi produsul cu pensula sau cu rola, evitând formarea de stagnări pe suprafaţă care ar putea compromite aderenţa adezivului.

Avertismente

- Produs pentru uz profesional.
- Nu utilizaţi la aplicarea de acoperiri pe suprafeţe care nu s-au întărit încă sau unde apa este prezentă pentru perioade prelungite.
- Nu utilizaţi pe suprafeţe destinate lipirii ulterioare a elementelor de acoperire cu adezivi reactivi.
- Apa utilizată pentru spălarea uneltelor şi a eventualelor reziduuri de produs nu trebuie deversată în mediu sau eliminată în canalizarea menajeră. Eliminarea recipientului/produsului/apelor de spălare trebuie făcută conform reglementărilor naţionale.

PRIMER DG 74 trebuie sa fie utilizat in stare originala fara a adauga alte materiale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Păstrare

A se feri de inghet. A se păstra la temperaturi de peste +5°C și sub +30°C. Materialul are un termen de valabilitate de 12 luni de la data de producție marcată pe etichetă dacă este depozitat într-un loc răcoros și uscat, ferit de surse de căldură și de lumina directă a soarelui, în ambalajul original nedeteriorat. Odată ce produsul a expirat, acesta trebuie eliminat în conformitate cu reglementările în vigoare.

Calitate

PRIMER DG 74 este supus unui control riguros si constant in laboratoarele noastre. Materiile prime folosite sunt atent selectionate si controlate.

Informatii Tehnice

Aspect	lichid fluid de culoare albastră
Greutate specifica	aprox. 1,02 kg/l
pH	aprox. 8,5
Consum	aprox. 100/200 g/m²
Temperatura de aplicare	de la +5°C la +35°C
Vascozitate	aprox. 15 centipoise
Timp minim de uscare	aprox. 2 ore
Continut de substante solide	aprox. 20%
Valoare limită UE pentru conținutul de VOC (Directiva 2004/42/CE)	Cat. A/g, BA: COV maxim 30 g/l COV produs <30 g/l

Informatiile de mai sus se refera la testele de laborator; in aplicatiille practice pe santier aceste informatii pot varia in functie de conditiile de punere in aplicare. In orice caz, utilizatorul trebuie sa verifice adecvarea produsului la utilizarea prevazuta, asumandu-si orice responsabilitate pentru utilizarea sa. Fassa isi rezerva dreptul de a efectua modificari tehnice fara o notificare prealabila.

Specificațiile tehnice referitoare la utilizarea produselor Fassa Bortolo într-un mediu structural sau de protecție împotriva incendiilor vor avea caracter oficial doar dacă sunt furnizate de departamentul de „Asistență tehnică” și „Cercetare, dezvoltare și sistem de calitate” al companiei Fassa Bortolo. Dacă aveți nevoie, contactați serviciul de asistență tehnică din țara dumneavoastră (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Reamintim că produsele de mai sus trebuie să fie evaluate de către persoana autorizată însărcinată, conform reglementărilor legale.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com